



Schaltplan für Geräteträger F 230 GT

Leitungsquerschnitte
für alle
Schleppertypen

I =	1,5	mm ²
II =	2,5	mm ²
III =	4	mm ²
IV =	6	mm ²
V =	10	mm ²
VI =	25	mm ²
VII =	35	mm ²

Lampenbestückung
für alle
Schleppertypen

Scheinwerfer

a) Fern- und Abblendlicht (Normalausführung)	2 Stck.	12 V 35/35 W
b) Fern- und Abblendlicht (Asymmetrisch)	2 Stck.	AS 12 V 45/40 W
c) Standlicht	2 Stck.	12 V 3 W
d) Fernlichtkontrolle	1 Stck.	12 V 3 W

Positionslampen

(Soffitten) 2 Stck. 12 V 3 W

Blinklicht

a) Blinkleuchten, vorn	(Soffitten) 2 Stck.	12 V 18 W
b) Blinkleuchten, hinten (und Bremslicht)	2 Stck.	12 V 18 W
c) Anzeigeleuchten für Blinklicht	2 Stck.	12 V 3 W

Schlußlicht (links mit Nummernschildbeleuchtung)

2 Stck. 12 V 10 W

Ladekontrolle

1 Stck. 12 V 3 W

Öldruckkontrolle

1 Stck. 12 V 3 W

Traktormeterbeleuchtung

1 Stck. 12 V 2 W

Suchscheinwerfer

1 Stck. 12 V 25 W

Handlampe

1 Stck. 12 V 5 W

www.theopold-papier.de